

ROTOENFARDADORAS MAIZCO MB 1561/1201

MÁS PRODUCTIVIDAD PARA UN TRABAJO COMPACTO



ROTOENFARDADORAS MAIZCO MB 1561/1201



Sistema de atado de rollos.



Recolector de gran capacidad con elevación hidráulica y ruedas recogedoras.



Expulsor de rollos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones del rollo	MB 1561	MB 1201
Ancho:	1565 mm	1183 mm
Diámetro	810 mm a 1830 mm	810 mm a 1830 mm
Peso Max	1100 Kg	900 Kg

Tractor necesario		
Potencia mínima:	75 CV	60 CV
Sistema eléctrico:	12 volts	12 volts
Toma de potencia:	540 rpm	540 rpm
Hidráulico	Presión 120 Kg/cm ² - Caudal 25 m ³ /min	Presión 120 Kg/cm ² - Caudal 25 m ³ /min

Transmisión		
Transmisión :	Por barra cardánica con junta homocinética y limitador de torque a discos de fricción	Por barra cardánica con junta homocinética y limitador de torque a discos de fricción

Recolector		
Tipo:	Flotante	Flotante
Ancho:	1800 mm	1414mm
Barras /Dientes	04/96	04/72

Correas de Formación de Rollo		
Cantidad	8	6
Ancho:	7"	7"
Tipo:	3 Telas Nylon/Poliester - 1 cara Tipo diamante	3 Telas Nylon/Poliester - 1 cara Tipo diamante

Atado de Rollo	MB 1561	MB 1201
Control	Automático / Manual	Automático / Manual
Tipo:	Brazo de doble hilo accionado eléctricamente	Brazo de doble hilo accionado eléctricamente
Espaciamento	Ajustable	Ajustable

Expulsor de Rollos		
Accionamiento	Mecánico- Simultáneo con la apertura de puerta	Mecánico- Simultáneo con la apertura de puerta

Monitor MAIZCOTECH - Supervisa y controla:

Diámetro de Rollo		
Forma del Rollo	Atado:	
	Espaciamento	Espaciamento
	Número de vueltas en el extremo del rollo	Número de vueltas en el extremo del rollo
Puerta Abierta	Puerta Cerrada	
Alarmas:	Rollo Casi Listo	Rollo Casi Listo
	Rollo Listo	Rollo Listo
	Inicio de Atado	Inicio de Atado
	Atado	Atado
	Expulsión de rollo	Expulsión de rollo
	Tamaño excesivo	Tamaño excesivo
	Bajo voltaje de tractor	Bajo voltaje de tractor

Neumáticos		
Características	12.5 x 15 - 12 Telas - Alta Flotación	11 x 15 - 12 Telas - Alta Flotación